



FREY
SCHRAUBEN

LAGERWARE

Sicherheit braucht Intelligenz



Schraube	M	Güte 4.8	Güte 8.8	Messing	Antrieb
		Länge in mm	Länge in mm	Länge in mm	
DIN 84	2,5	3 – 30	4 – 40	3 – 25	Schlitz
	3	3 – 60		3 – 60	
	3,5	4 – 60	4 – 60	4 – 100	
	4	4 – 100		4 – 100	
	5	5 – 100	6 – 80	6 – 100	
	6	6 – 100	6 – 80	6 – 100	
	8	8 – 100	10 – 80	10 – 100	
10	12 – 100	16 – 60	16 – 80		
DIN 85	2,5	3 – 20		4 – 20	Schlitz
	3	4 – 60		4 – 60	
	3,5	5 – 20	5 – 80	5 – 80	
	4	4 – 80		6 – 100	
	5	6 – 100	6 – 100	8 – 100	
	6	8 – 100	8 – 100	16 – 100	
	8	10 – 100	16 – 100	16 – 100	
10	16 – 80				
DIN 963	2,5	4 – 30	4 – 40	4 – 20	Schlitz
	3	4 – 60		4 – 60	
	3,5	5 – 50	6 – 60	5 – 100	
	4	5 – 100		6 – 100	
	5	6 – 100	6 – 80	8 – 100	
	6	8 – 100	8 – 80	8 – 100	
	8	10 – 100	10 – 80	12 – 100	
10	16 – 100	16 – 60	16 – 100		
DIN 964	2,5	5 – 20		4 – 20	Schlitz
	3	4 – 50		4 – 60	
	4	5 – 80	5 – 100		
	5	8 – 100	6 – 100		
	6	8 – 100	8 – 100		
	8	12 – 100	16 – 100		
10	16 – 80		16 – 100		
DIN 933	4			6 – 40	Außensechskant
	5			8 – 50	
	6			10 – 70	
	8			12 – 80	
	10			16 – 80	
DIN 7984	3		5 – 30		Innensechskant
	4		6 – 60		
	5		8 – 60		
	6		8 – 80		
	8		10 – 100		
	10		16 – 100		
DIN 7991	3		5 – 28		Innensechskant
	4		4 – 50		
	5		6 – 55		
	6		8 – 60		
	8		10 – 80		
	10		16 – 80		
Flachrundschr. (Becherschr.) (Bordwandschr.) nach FY-Werk- norm in verzinkt	4	6 – 30			Schlitz
	5	8 – 40			
	6	10 – 60			
	8	12 – 80			
	10	20 – 60			





Schraube	M	Güte 4.8	Güte 8.8	Messing	Antrieb
		Länge in mm	Länge in mm	Länge in mm	
DIN 965	2,5 3 3,5 4 5 6 8 10	4 – 30 4 – 60 5 – 20 5 – 100 6 – 100 8 – 100 12 – 100 16 – 80	5 – 40 6 – 60 6 – 70 8 – 60 10 – 50 16 – 60	5 – 40 6 – 60 6 – 90 8 – 80 16 – 40	Kreuzschlitz Phillips (KS-H)
DIN 965	2,5 3 3,5 4 5 6 8 10	5 – 16 4 – 8 5 – 60 6 – 80 8 – 70 12 – 70			Kreuzschlitz Poqidrive (PZD)
DIN 966	2,5 3 4 5 6 8 10	5 – 20 4 – 40 5 – 80 6 – 100 8 – 100 12 – 80		5 – 30 6 – 70 6 – 80 8 – 100	Kreuzschlitz Phillips (KS-H)
DIN 966	2,5 3 4 5 6 8 10	4 – 30 5 – 60 6 – 70 8 – 60 12 – 30			Kreuzschlitz Poqidrive (PZD)
DIN 7985	2,5 3 3,5 4 5 6 8 10	3 – 30 4 – 60 5 – 30 4 – 100 6 – 100 6 – 100 10 – 100 16 – 90	4 – 40 4 – 70 6 – 60 8 – 60 10 – 50 16 – 60	4 – 30 6 – 60 6 – 80 8 – 80	Kreuzschlitz Phillips (KS-H)
DIN 7985	2,5 3 3,5 4 5 6 8 10	4 – 25 4 – 60 4 – 80 6 – 80 6 – 60 12 – 60			Kreuzschlitz Poqidrive (PZD)
DIN 7985	2,5 3 3,5 4 5 6 8 10		4 – 25 4 – 70 6 – 40 8 – 50		Innensechsrund (ISR)

Wir behalten uns vor Zwischenlängen nicht im Programm zu haben. Dies gilt auch für Abmessungen mit geringem Absatz. Diese Artikel bieten wir mit den entsprechenden **Mindestmengen** an.

Für Preise und Lieferzeiten senden Sie uns bitte Ihre schriftliche Anfrage per E-Mail info@frey-schrauben.de oder per Fax 0 7930 / 32 799 99

Downloadlinks für weitere Informationen

[Sonderschrauben- und Zeichnungsteile](#) • [Veredelungen und Korrosionsschutz](#) • [Beschichtungen / klemmend, klebend](#)